




TRANSMISIÓN FLUID A

Fluido para cajas de velocidades automáticas
Direcciones asistidas
Convertidores y circuitos hidráulicos
ATF Tipo A

APLICACIONES

En todos los equipos de transmisión o hidráulicos donde se exija la norma GENERAL MOTORS ATF Tipo A.

Cajas de velocidades y transmisiones automáticas, convertidores de par, direcciones asistidas y circuitos hidráulicos. Para vehículos turismo, Industriales y Agrícolas. No utilizar en aquellos equipos para los que se recomiende la especificación DEXRON.

PRESTACIONES

HOMOLOGACIONES : GENERAL MOTORS ATF Type A
ALLISON C-4

Excelente fluidez a baja temperatura lo que permite un cambio de velocidades muy suave y confortable.

Líquido especialmente concebido para permitir un funcionamiento correcto de todos los elementos de fricción contenidos en el equipo.

Gran estabilidad de la película de aceite a altas temperaturas.

Evita la formación de espuma por barboteo.

Su equilibrada formulación le hace de acción neutra frente a juntas y retenes.

Antidesgaste, anticorrosión, antioxidante.

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

Los períodos de mantenimiento deberán realizarse según indicaciones del constructor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color	Rouge.	
Densidad a 15°C (59°F)	ASTM D1298	0.882
Viscosidad a 40°C (104°F)	ASTM D445	40 mm ² /s
Viscosidad a 100°C (212°F)	ASTM D445	7 mm ² /s
Índice de viscosidad	ASTM D2270	157
Punto de inflamación	ASTM D92	210°C / 412°F
Punto de congelación	ASTM D97	-45°C / -49°F

EMBALAJES

Formato : 60, 208 litros.

Motul Ibérica, S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente formula su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.

MOTUL IBÉRICA, S.A.

Provença, 186, 3ª - 08025 BARCELONA – SPAIN - Tel. +34 932081130 - Fax +34 932081131

Correo motul@motul.es

3252
TRFL
E04/04